



BILIGHT SLIM

GCV 30 35 12 B11 TSR



|   |                 |
|---|-----------------|
| Модел   | BiLight Slim 30 |
| Нетен обем                                    | 30 L            |
| Номинална мощност                             | 1200 W          |
| Енергиен клас                                 | C               |
| Диаметър                                      | 353 mm          |
| Време за загряване $\Delta t$ 45K (15 - 60°C) | 1:18 h:min      |
| Годишна консумация на ел.енергия AEC          | 571 kWh         |
| Височина                                      | 0.557 m         |
| Широчина                                      | 0.353 m         |
| Дълбочина                                     | 0.380 m         |
| Гаранция                                      | 5               |
| Профил на източване                           | S               |
| V40   | 44 L            |
| $T_{out}$ of the box                          | 60 °C           |



|        |            |
|--------|------------|
| MAX40  | 50 L       |
| Монтаж | Вертикален |



## Информация

BiLight Slim

GCV 30 35 12 B11 TSR

- Обем 30л.
- Мощност - 1200 W
- Меден нагревател
- Slim дизайн
- Гаранция - 5 години

## Информация за серията

BiLight Slim

GCV 30 35 12 B11  
TSR

Вертикалните модели от серията BiLight Slim са подходящи за монтаж в тесни пространства със своя диаметър от 38 см. Продуктовата гама разполага с модели с обем от 30 до 80 литра.

- PISTON EFFECT за контрол на скоростта на входящата вода и увеличаване на количеството топла вода с до 15%
- INSUTECH разработена от ТЕСИ технология за високоефективна изолация и изключително ниски топлинни загуби
- Bilight индикация за лесно и бързо разпознаване на режимите на работа
- Ел. ключ за включване и изключване на уреда
- Защита против замръзване
- Стъклокерамично покритие за защита от корозия
- Плазмено заваряване на водосъдържателя за дълъг живот